

INFORMATIONS PRODUIT

Gamme DIVERA

Porte repliable D22K



Verre Sécurit 6 mm



Traitement anti-traces Aquaperle intégré



Fermeture magnétique



Sur-mesure possible



Profilé de seuil 42 mm



Livrée avec notice de montage et accessoires



↑ DIVERA Porte repliable D22K + paroi fixe à 90° D22F1 (Poli-brillant)

Gamme	DIVERA
Produits	D22K - Porte repliable
Largeurs	Porte standard - 800 / 900 / 1000 mm Sur-mesure - de 600 à 1000 mm Paroi fixe standard - 700 / 800 / 900 / 1000 / 1200 / 1400 mm Sur-mesure - de 250 à 1600 mm
Hauteurs	Standard 2000 mm - Sur-mesure jusqu'à 2000 mm
Finitions	Poli-brillant / Noir mat
Vitrage	Verre Sécurit 6 mm : Transparent / Granité / Screen / Lines



↑ DIVERA Porte repliable D22K (Poli-brillant)

Plages de réglage :

Montage en niche : 60 mm de compensation - (standard : -40 mm; +20 mm) - (sur-mesure : -20 mm; +40 mm)

Montage en angle : 30 mm de compensation - (standard : -20 mm; +10 mm) - (sur-mesure : -10 mm; +20 mm)

Normes Européennes : EN 14428:2008+A1 / EN 12020-1 / EN ISO 2409 / EN 12150-1

Garantie produits pendant 5 ans | Garantie du maintien en stock des pièces détachées interchangeables pendant 10 ans

Cette fiche produit est utilisée à titre d'information et comme support de travail. Les ajustements complémentaires selon les spécificités du client doivent être pris en considération. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de côtes. Dimension en mm. Sous réserve de modifications techniques. Photos non contractuelles.

LE DESIGN

Poignée ergonomique



La stabilisation

- Le renfort d'angle intégré dont la longueur est adaptée à la dimension de la paroi fixe, offre une stabilité optimale



Une finition chromée dans les angles



LES + TECHNIQUES

Le confort de pose du profilé mural de compensation

- Permet 60 mm de réglage en niche
- Ne nécessite pas de perçage
- Une seule vis de blocage après ajustement
- Les caches chromés pour une finition élégante



La jonction murale

- Un profilé chromé au design moderne extra-plat



Le système décrochant

- Nouveau système de déclipage de l'élément coulissant
- Facilite l'entretien de la paroi
- Petite barre de seuil pour un accès grandement facilité et une étanchéité optimale



L'étanchéité

- Le profilé de seuil discret inclus pour une meilleure étanchéité (15 mm)



Le principe d'assemblage de la porte et de la paroi fixe à 90°

- Système de clipsage sans vis à 90° garantissant l'étanchéité et une finition irréprochable



LES FINITIONS



↑ *Finition Poli-Brillant*



↑ *Finition Noir mat*

LES VITRAGES



↑ *Vitrage Transparent*



↑ *Vitrage Granité*



↑ *Vitrage Screen*



↑ *Vitrage Lines*