

# INFORMATIONS PRODUIT

## Gamme DIVERA

Porte battante et paroi fixe en ligne D22T32



Verre Sécurit 6 mm



Traitement anti-traces Aquaperle intégré



Fermeture magnétique



Sur-mesure possible



Ouverture intérieure et extérieure



Renfort d'angle inclus  
Livraison 2 colis (D22T2 + D22FF)



Livrée avec notice de montage et accessoires



↑ DIVERA Porte battante et paroi fixe en ligne D22T32 + paroi fixe à 90° D22F1 (Poli-brillant)



↑ DIVERA Porte battante et paroi fixe en ligne D22T32 (Poli-brillant)

<b>Gamme</b>	DIVERA
<b>Produits</b>	D22T32 - Porte battante et paroi fixe en ligne
<b>Largeurs</b>	Porte standard - 900 / 1000 / 1100 / 1200 / 1300 / 1400 / 1500 / 1600 / 1700 / 1800 mm Sur-mesure - de 900 à 1800 mm Paroi fixe standard - 700 / 800 / 900 / 1000 / 1200 / 1400 mm Sur-mesure - de 250 à 1600 mm
<b>Hauteurs</b>	Standard 2000 mm - Sur-mesure jusqu'à 2000 mm
<b>Finitions</b>	Poli-brillant / Noir mat
<b>Vitrage</b>	Verre Sécurit 6 mm : Transparent / Granité / Screen / Lines

### Plages de réglage :

**Montage en niche :** 60 mm de compensation - (standard : -40 mm; +20 mm) - (sur-mesure : -20 mm; +40 mm)

**Montage en angle :** 30 mm de compensation - (standard : -20 mm; +10 mm) - (sur-mesure : -10 mm; +20 mm)

Normes Européennes : EN 14428:2008+A1 / EN 12020-1 / EN ISO 2409 / EN 12150-1

Garantie produits pendant 5 ans | Garantie du maintien en stock des pièces détachées interchangeables pendant 10 ans

Cette fiche produit est utilisée à titre d'information et comme support de travail. Les ajustements complémentaires selon les spécificités du client doivent être pris en considération. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de côtes. Dimension en mm. Sous réserve de modifications techniques. Photos non contractuelles.

## LE DESIGN

### Poignée ergonomique



### La stabilisation

- Le renfort d'angle intégré dont la longueur est adaptée à la dimension de la paroi fixe, offre une stabilité optimale



### Une finition chromée dans les angles



## LES + TECHNIQUES

### Le confort de pose du profilé mural de compensation

- Permet 60 mm de réglage en niche
- Ne nécessite pas de perçage
- Une seule vis de blocage après ajustement
- Les caches chromés pour une finition élégante



### La jonction murale

- Un profilé chromé au design moderne extra-plat



### Le système décrochant

- Nouveau système de déclipage de l'élément coulissant
- Facilite l'entretien de la paroi
- Petite barre de seuil pour un accès grandement facilité et une étanchéité optimale



### L'étanchéité

- Le profilé de seuil discret inclus pour une meilleure étanchéité (15 mm)



### Le principe d'assemblage de la porte et de la paroi fixe à 90°

- Système de clipsage sans vis à 90° garantissant l'étanchéité et une finition irréprochable



## LES FINITIONS



↑ *Finition Poli-Brillant*



↑ *Finition Noir mat*


## LES VITRAGES




↑ *Vitrage Transparent*



↑ *Vitrage Granité*



↑ *Vitrage Screen*



↑ *Vitrage Lines*