

# INFORMATIONS PRODUIT

## Gamme DIVERA

Paroi fixe montée seule avec élément pivotant positionné à 180° D22WI3



Verre Sécurit 6 mm



Traitement anti-traces Aquaperle intégré



Sur-mesure possible



Barre de stabilisation incluse



Livraison 2 colis  
(Paroi fixe D22F1 + Élément pivotant positionné à 180° D22BTK3)



Livrée avec notice de montage et accessoires



↑ DIVERA Paroi fixe à 90° D22F1 + élément pivotant positionné à 180° D22BTK3 (Poli-brillant)

<b>Gamme</b>	DIVERA
<b>Produits</b>	D22WI3 - Paroi fixe montée seule avec élément pivotant positionné à 180°
<b>Largeurs</b>	Paroi fixe standard - 700 / 800 / 900 / 1000 / 1200 / 1400 mm Sur-mesure - de 250 à 1600 mm Élément pivotant positionné à 180 ° - 400 mm
<b>Hauteurs</b>	Standard 2000 mm - Sur-mesure jusqu'à 2000 mm
<b>Finitions</b>	Poli-brillant / Noir mat
<b>Vitrage</b>	Verre Sécurit 6 mm : Transparent / Granité / Screen / Lines



↑ DIVERA Paroi fixe à 90° D22F1 + élément pivotant positionné à 180° D22BTK3 + béquille verticale D22SDK (Poli-brillant)

### Plages de réglage :

**Paroi fixe montée seule :** 25 mm de compensation - (standard : -20 mm; +5 mm) - (sur-mesure : -10 mm; +15 mm)

Normes Européennes : EN 14428:2008+A1 / EN 12020-1 / EN ISO 2409 / EN 12020-1

Garantie produits pendant 5 ans | Garantie du maintien en stock des pièces détachées interchangeables pendant 10 ans

Cette fiche produit est utilisée à titre d'information et comme support de travail. Les ajustements complémentaires selon les spécificités du client doivent être pris en considération. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de côtes. Dimension en mm. Sous réserve de modifications techniques. Photos non contractuelles.

## LE DESIGN

### La jonction paroi fixe / barre de stabilisation horizontale (1)

- Barre de stabilisation rectangulaire de 1200 mm de profondeur incluse.




### La jonction paroi fixe / béquille verticale (2)

- Béquille télescopique pour fixation au plafond jusqu'à 2900 mm de haut.

## LES + TECHNIQUES

### Le confort de pose du profilé mural de compensation

- Permet 25 mm de réglage en niche
- Ne nécessite pas de perçage
- Une seule vis de blocage après ajustement
- Les caches chromés pour une finition élégante



## LES FINITIONS



↑ Finition Poli-Brillant



↑ Finition Noir mat

## LES VITRAGES

